



**Richards-Wilcox**  
Portes de Garage

---

# ROLLTITE™

---



## PORTES-RIDEAUX **R722 ET R724**

**LA PORTE-RIDEAU DE LA SÉRIE R700 DE R-W** est conçue pour les applications finies offrant sécurité et apparence supérieure, ainsi qu'un fonctionnement en douceur, silencieux et sans effort. La série 700 est offerte en aluminium anodisé au fini transparent, en acier peint ou en acier inoxydable. La porte-rideau de la série 700 offre une conception compacte nécessitant une hauteur minimale et constitue le choix idéal pour les pharmacies, les cafétérias, les zones de concession, les guichets, les bureaux des infirmières et d'hôpitaux et plusieurs autres applications.

### Caractéristiques de série

- Lamelles plates avec un profil de 1 1/2 po de haut
- Verrous d'extrémité en acier
- Capot fermé
- Verrous à glissière
- Barre inférieure en angle d'aluminium avec coupe-froid
- Garantie limitée de 2 ans
- Poussée manuelle jusqu'à 10 pi 4 po de large
- Entraînement à manivelle au-delà de 10 pi 4 po

## PORTE-RIDEAU ROLLTITE DE SÉRIE R700

MODÈLE 722 (ACIER PEINT), MODÈLE 722A (ALUMINIUM), MODÈLE 722 S (ACIER INOXYDABLE), MODÈLE 724 (ACIER PEINT), MODÈLE 724 S (ACIER INOXYDABLE)

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



#### Capots

Le capot en aluminium anodisé au fini transparent est offert de série avec un rideau en aluminium de calibre 24 et le capot en acier inoxydable est offert avec un rideau en acier inoxydable.


#### Entraînement

Poussée manuelle de série jusqu'à une largeur de 10 pi 4 po et les portes plus larges sont dotées d'une manivelle de série.

#### Verrous

Les verrous à glissière doubles sont dotés de série; des serrures à cylindre sont optionnelles.

#### Fini



Couche de finition blanche




Couche de finition grise



Couche de finition beige



Galvanisé



Acier inoxydable



Le revêtement en poudre est offert dans une variété de couleurs. Intégrité du film pendant 40 ans et garantie limitée de 35 ans sur le farinage et la décoloration.

#### Options

**Montage :** Face du mur, entre les montants au-dessus du linteau ou entre les montants sous le linteau.

**Formats :** Jusqu'à 14 pi 4 po de largeur x 10 pi 4 po de hauteur.

**Entraînement :** Poussée manuelle, manivelle avec poignée ou moteur tubulaire.

**Verrou :** Verrous à glissière, verrou à barrette tournante ou verrous à cylindre.

#### Lamelles

Lamelles plates de 1 1/2 po en aluminium anodisé au fini transparent ou en acier galvanisé avec peinture de polyester super durable en blanc, gris, beige (peinture de poudre en option) ou en acier inoxydable.

#### Ensemble tambour/axe

Tube fabriqué à partir d'un tuyau d'un diamètre extérieur minimum de 4 1/2 po avec un arbre de tension et d'entraînement de 1 po, et muni d'anneaux filetés ou d'ergots soudés au tube pour l'assemblage du rideau. Les ressorts doivent être de type hélicoïdal à torsion, trempés à l'huile et garnis de graisse.

#### Guides

Guides en aluminium extrudé de deux pièces, de série pour les portes en aluminium et en acier, et en acier inoxydable pour les portes en acier inoxydable.

#### Barre inférieure

La barre inférieure en angle d'aluminium extrudé est incluse de série avec les portes en aluminium et en acier, et la barre inférieure en angle d'acier inoxydable est offerte de série pour les portes en acier inoxydable. Les deux sont disponibles avec un coupe-froid inférieur.

#### Verrous d'extrémité

Verrous d'extrémité en acier à chaque extrémité des lattes alternées.



**Richards-Wilcox**  
Portes de Garage

1 800 667-1572 ■ [www.rwdoors.com](http://www.rwdoors.com)